

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 333./CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư điện nhập kho phục vụ sửa chữa thường quy năm 2025 tại Cơ sở 2.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 10/7/2025.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ

PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 273./CS2 ngày 07 tháng 7 năm 2025)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Đèn Led Panel 600x600	- Tiết kiệm điện năng - An toàn khi sử dụng - Không sinh tia lửa điện và rò rỉ ánh sáng - Ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao - Chống tia xạ, chống bám bụi, không sinh nhiệt - Sử dụng tốt với nguồn điện áp thấp - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Bộ	15
2.	Cầu dao tếp 2P 20A 06kA	- Thiết bị cầu dao 1 pha - Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải - Phù hợp dải điện áp 250 - 380 V - Dòng tải tối đa: 20A - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	25
3.	Đèn Led tube thủy tinh 1,2m	- Công suất: 18W - Vỏ ống thủy tinh - Loại ánh sáng: ánh sáng trắng - Kích thước: 1,2m	Cái	24
4.	Đèn Led tube thủy tinh 0,6m	- Công suất: 9W - Vỏ ống thủy tinh - Loại ánh sáng: ánh sáng trắng - Kích thước: 0,6m	Cái	24
5.	Quạt hút trần không ống	- Điện áp: 220V/50Hz - Công Suất: 16W - Đường Kính Cánh: 15cm - Lưu lượng gió: 4,2m³/phút - Kích thước lỗ khoét: 210x210mm	Cái	2
6.	Quạt hút trần không ống	- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 21W - Đường kính cánh: 20cm - Lưu lượng gió: 9.5m³/phút - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm	Cái	2
7.	Quạt treo tường 2 dây	- Công suất: 47W - Đường kính cánh: 40cm - Lưu lượng gió: 66.9m³/phút - Motor dây đồng - Có cầu chì bảo vệ nhiệt - Số chế độ gió: 3 - Màu sắc: xám	Cái	2
8.	Mặt cho 2 thiết bị màu trắng	- Loại: Ổ cắm đôi 2 chấu - Cấu tạo theo kích thước dễ thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	20
9.	Mặt cho 3 thiết bị màu trắng	- Loại: Ổ cắm đôi 3 chấu - Cấu tạo theo kích thước dễ thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	15

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
10.	Ổ cắm Panasonic	- Loại: Ổ cắm đơn 2 chấu - Cấu tạo theo kích thước để thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Tiếp điểm đồng nguyên chất - Dòng tải 16 Ampe - Kết nối dạng gài, đảm bảo an toàn, - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	40
11.	Ổ cắm đôi Panasonic có màn che và dây nối đất	- Loại: Ổ cắm đôi 3 chấu - Cấu tạo theo kích thước để thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Tiếp điểm đồng nguyên chất - Dòng tải 16 Ampe - Kết nối dạng gài, đảm bảo an toàn, - Tiếp điểm nối đất - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	15
12.	Công tắc B loại nhỏ màu trắng tuyết	- Cấu tạo theo kích thước để thi công - Phù hợp dải điện áp 250V/450V - Vỏ nhựa chống cháy - Tiếp điểm đồng nguyên chất - Dòng tải 16 Ampe - Kết nối dạng gài, đảm bảo an toàn, - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	20
13.	Tủ điện mặt nhựa để kim loại 4 - 8 đường	- Tiêu chuẩn: BS5486-1, IEC439-3 - Cấp độ bảo vệ: IP40 - Khả năng chứa: 8mô-đun(18mm/1md) - Nắp che tủ: làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt chống cháy, chống va đập. - Thân tủ: làm bằng nhựa tự chống cháy. - Thích hợp cho lắp đặt âm tường. - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	5
14.	Hộp nối đơn hàng Wide	- Hộp nối đơn - Kích thước: 120x70x35mm - Nhựa tổng hợp	Cái	40
15.	Ống cứng vuông 2 phân 5	- Nẹp nhựa chống cháy - Ít tạo khói và khí độc, chịu va đập tốt - Chịu được điện áp 2500v trong 1phút - Thẩm mỹ an toàn	Cây	50
16.	Ống luồn đàn hồi	- Chất liệu: Nhựa PVC - Phi 20mm - Chống cháy - Màu trắng - Cuộn 50m	Cuộn	5
17.	Driver nguồn cho Led - NST60-PC	- Bộ chuyển đổi AC - DC - Dùng cho đèn Led	Cái	50