

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM  
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
CƠ SỞ 2

Số: 59../CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trần, vách, cửa khu vực bệnh nhân chờ.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 27./02/2025.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng      Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ  
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**

*Trần Anh Tuấn*  
PES.TS. Trần Anh Tuấn



## PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 52../CS2 ngày 19.. tháng 02 năm 2025)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Mặt dựng che dây điện	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khung xương thép hộp mạ kẽm 30x30x1,2mm.</li><li>- Sơn bảo vệ vị trí mối hàn.</li><li>- Tấm prima dày 6mm.</li><li>- Băng kéo chống nứt.</li><li>- Bao gồm trét bột, sơn nước hoàn thiện<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sơn nội thất (tương đương Maxifile);</li><li>+ Bột trét nội thất (tương đương Việt Mỹ);</li></ul></li><li>- Bao gồm: nhân công và vật tư phụ lắp đặt theo bảng vẽ và yêu cầu của bệnh viện.</li><li>- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng</li></ul>	m <sup>2</sup>	6,35
2.	Trần nhựa	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Khung:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ Thanh chính: Vĩnh Tường VT-Smart Line 3600/3660;</li><li>+ Thanh phụ: Vĩnh Tường VT-Smart Line 1200/1220;</li><li>+ Thanh phụ: Vĩnh Tường VT-Smartline 600/610;</li><li>+ Độ dày: 0,32mm.</li><li>+ Chất liệu: hợp kim nhôm kẽm (AZ50)</li></ul></li><li>- <b>Tấm:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ Tấm nhựa chống nước;</li><li>+ Độ dày: 9mm;</li><li>+ Kích thước: 600x600mm</li><li>+ Màu sắc: trắng</li></ul></li><li>- Bao gồm: nhân công và vật tư phụ lắp đặt theo bảng vẽ và yêu cầu của bệnh viện.</li><li>- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng</li></ul>	m <sup>2</sup>	69,96
3.	Cửa quay 1 cánh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khung nhôm Xingfa hệ 55.</li><li>- Chất liệu: hợp kim nhôm T6063.</li></ul>	m <sup>2</sup>	3,78

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung có sóng gia cường chịu lực tốt khi va đập.</li> <li>- Ke tăng cứng inox.</li> <li>- Độ dày: 1,4mm.</li> <li>- Sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn.</li> <li>- Keo liên kết: silicon trung tính.</li> <li>- Kính trong cường lực 8ly.</li> <li>- Phụ kiện: khóa tay gạt, khóa đa điểm, môi khóa chốt chặn, cục chặn đa điểm, bản lề 4D mở tối đa 180 độ.</li> <li>- Bao gồm: nhân công và vật tư phụ lắp đặt theo bảng vẽ và yêu cầu của bệnh viện.</li> <li>- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng</li> </ul>		
4.	Vách nhôm kính	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung nhôm Xingfa hệ 55.</li> <li>- Chất liệu: hợp kim nhôm T6063.</li> <li>- Khung có sóng gia cường chịu lực tốt khi va đập.</li> <li>- Ke tăng cứng inox.</li> <li>- Độ dày: 1,4mm.</li> <li>- Sơn tĩnh điện màu xám, chống ăn mòn.</li> <li>- Keo liên kết: silicon trung tính.</li> <li>- Kính trong cường lực 8ly.</li> <li>- Bao gồm: nhân công và vật tư phụ lắp đặt theo bảng vẽ và yêu cầu của bệnh viện.</li> <li>- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng</li> </ul>	m <sup>2</sup>	16,52